

Manipulátory



Manipulatory ROMER cechuj si cich prac.
Daj mo¿liwo szerokiego zastosowania
zarwno przy prostych,
jak i skomplikowanych wielowymiarowych
procesach
S programowane za pomoc kontrolera PLC

Solidna konstrukcja manipulator zapewnia
du¿e mo¿liwoci i wysok stabilno.

Praca z dugim i krtkim skokiem
Przekadnia z paskiem zbatym zapewnia cich prac
Bezobsugowy silnik prdu przemiennego
Wska konstrukcja kolumnowa zapewniajca
oszczdno miejsca.

Manipulator wyposażony jest w 7" panel dotykowy lub
sterowany jest zewntrznie za porednictwem protokou
ModBus kablami RJ45

	MA2-18H	MA2-24H	MA2-30H	MA2-18L	MA2-24L
Skok	1800mm	2400mm	3000mm	1800mm	2400mm
Maksymalna ilo pistolet ProfiGun	12szt	12szt	12szt	6szt	6szt
Minimalna prdko unoszenia	5cm/s				
Maksymalna prdko unoszenia	25cm/s				
Moc zainstalowana	0,75kW				
Klasa zabezpiecze	IP54				
Temperatura otoczenia	0 - 45C				
Gono	<70 dB (A)				
Podczenie	P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz				
Dopuszczenia do strefy ATEX II 3D	✗				