

Différent

Manipulateurs



Les manipulateurs ROMER se caractérisent par un fonctionnement silencieux. Ils peuvent être largement utilisés à la fois avec simple, ainsi que des processus multidimensionnels complexes. Ils sont programmés à l'aide d'un contrôleur PLC.

Travailler avec des courses longues et courtes
La transmission par courroie crantée assure un fonctionnement silencieux
Moteur AC sans entretien
Conception de colonne étroite pour un gain de place.

La construction robuste des manipulateurs garantit de grandes possibilités et une grande stabilité.

Le manipulateur est équipé d'un panneau tactile de 7 "ou est contrôlé de l'extérieur via le protocole ModBus avec des câbles RJ45

	MA2-18H	MA2-24H	MA2-30H	MA2-18L	MA2-24L
Sauter	1800mm	2400mm	3000mm	1800mm	2400mm
Nombre maximum de pistolets ProfiGun	12 pièces	12 pièces	12 pièces	6 pièces	6 pièces
Vitesse de levage minimale	5cm/s				

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Vitesse de levage maximale	25cm/s
Alimentation branchée	0,75kW
Classe de sécurité	IP54
Température ambiante	0 - 45°C
Le volume	<70 dB (A)
Lien	P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz
Homologation pour l'ATEX zone II 3D	✘